





A5


Freshtex Ultralight




1




2




4



3



5


















6



Freshtex Ultralight – One of several Freshtex fabrics with a patented air cleaning treatment catabolising bad odours and harmful molecules. The discreet white sheer fabrics, 300 cm wide, are ideal for combining with colourful dimout or blackout curtains.

Freshtex Ultralight – Einer von verschiedenen Freshtex-Stoffen, welcher dank patentierter Beschichtung unerwünschte Gerüche und Giftstoffe abbaut und somit aktiv zur Verbesserung des Raumklimas beiträgt. Die vier diskreten weissen Stoffe in 300 cm Breite eignen sich ideal für die Kombination mit farbenfrohen Verdunkelungsstoffen.

Freshtex Ultralight – Ligne des tissus Freshtex Ultralight avec une capacité à traiter les mauvaises odeurs et certaines molécules. Les tissus blancs en laize de 300 cm sont idéaux pour être combinés avec un tissu occultant ou un rideau obscurissant.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Transparent / Transparent / Transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	soft / deko / souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS (3, 4) / Polyester (1, 2, 5, 6)
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	75 (3, 4), 55 (1, 2, 5, 6)
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.10 (1, 2), 0.18 (5, 6), 0.20 (3, 4)
 Max. width / Nutzbreite / Largeur max. (cm)	315 (3, 4), 295 (1, 2, 5, 6)
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	320 (3, 4), 300 (1, 2, 5, 6)
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, Class 1 (UNI VF 8456)
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-7 (1, 2, 3, 4), 5-6 (5, 6)
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	200 m
 Green building  CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances 	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage



approx. 1% shrinking possible
ca. 1% Schrumpfung möglich
1% de rétrécissement possible

Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Soudure

Individual design / Individuelles Design / Design individuel

Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale

Laser cutting / auslasern / Coupe au laser

