




A1


# Breeze




603




601




605



616




629




649




631



614



659

















611



**Breeze** – A 330 cm wide decorative fabric with a discreet shine effect. Ideally suited for decorative and elegant panels or curtains.

**Breeze** – Fein gewobener, 330 cm breiter Vorhangstoff mit diskretem Glanzeffekt. Ideal auch für elegante Flächenvorhänge mit dezenter Farbgebung.

**Breeze** – Tissu en laize de 330 cm avec un léger effet brillant. Convient parfaitement pour les rideaux ou les panneaux japonais.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Transparent / Transparent / Transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	soft / deko / souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 80% Polyester Trevira CS, 20% Polyester
 Weight / Gewicht / Poids (g/m <sup>2</sup> ) DIN EN 12127	40
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.15
 Max. width / Nutzbreite / Largeur max. (cm)	325
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	330
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1)
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	4-5
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	No / Nein / Non
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	400 m
 Green building 	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

#### Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage



approx. 1% shrinking possible  
ca. 1% Schrumpfung möglich  
1% de rétrécissement possible

#### Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>
<b>Individual design / Individuelles Design / Design individuel</b>	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	<input type="checkbox"/>
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>

